

EV/PHEV 用大出力 DC 充電器

100kW



新製品

主な特長

- 100kW 充電及び 2 出力同時充電可能
- 世界標準の OCPP スマートチャージング対応
- 小型化による設置面積の削減及びコストの低減
- RFID によるユーザー認証
- モジュール化による容易な保守性
- IP55 の防塵・防水性能による高信頼性
- 94%の高効率によるエネルギー削減
- ダイナミック・ロードシェアリングによる充電サービスの最適化

型 番		EVHJ104 シリーズ
入 力	入力規格	50 kW : 200Vac、50 / 60Hz、三相、L1,L2,L3,PE 50 kW・100 kW : 400Vac、50 / 60Hz、三相、L1,L2,L3,N,PE
	力率	0.99 (定格出力)
	効率	94% (定格出力)
	出力電圧	50~1000Vdc
出 力	インターフェース	①CHAdemoのみ②CHAdemo+CHAdemo ③CHAdemo+CCS1④CHAdemo+CCS2
	DC 出力電流	最大 200A
	DC 出力パワー	最大 100kW
保護機能	保護機能	過電流、不足電圧、過電圧、漏洩電流、サージ保護、短絡、温度異常、地絡
使用環境	動作温度	-30℃~+50℃、但し +50℃~+60℃の範囲では出力低減
	保存温度	-40℃~+80℃
	動作湿度	<95%RH (但し、結露しないこと)
	海 抜	4000m
機械特性	防水・防塵性能	IP55
	耐衝撃性能	IK08
	冷 却	強制空冷
	充電ケーブル長	4m 標準、7.5m (オプション)
	サイズ (WxHxD)	800 x 1500 x 590 mm
	質 量	350 kg (4m (標準) 充電ケーブルを含む)
規 制	認 証	CHAdemo1.2、UL2202、UL2231

寸法 / 重量は充電ケーブル、製品のシリーズにより異なります。
本仕様は予告なく変更される場合があります。

アプリケーション



サービス
エリア



駐車場



充電サービス
ステーション



商業地域



運輸・輸送
ハブ